

AK-Tape Silver60

eins. klebende Polyesterfolie, alubedampft

Produktaufbau

	Bezeichnung	Farbe	Dicke
Träger	PET-Folie, Metallbedampft		23µ +/- 10 %
Klebstoff	Acrylat		
Klebebanddicke			60µ +/-10 %
Abdeckung		silberfarben	

- Klebkraft auf Stahl: >7N/25mm
- Temperaturbereich: bis +130°C (Wärmeklasse B)
- Schälfestigkeit: > >90N/25mm

Produktvorteile und Anwendung

- Gute Soforthaftung
- Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit
- zum Abkleben von Siebdruckrahmen, zur Isolierung oder zu Dekorationsanwendungen

Lagerfähigkeit

- Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50 – 70 %) zu erfolgen.
- Die Lagerfähigkeit beträgt ein Jahr nach Auslieferung.

Lieferformen

Konfektionierung	Rollen					
Breite[mm]					25	50
Länge[m]	66 m					
Sonstiges	Andere Abmessungen auf Anfrage					

Alle Angaben basieren auf den Angaben unserer Lieferanten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse sind eigene Versuche unter Praxisbedingungen erforderlich. Dabei beraten wir Sie.