

Technisches Datenblatt Blockleim BVG

Industrie - Vertretung Aumann
Fritz Aumann e. K.
Rintelner Straße 3
D - 31675 Bückeburg

- Basis:** Kunstharzdispersion auf wässriger Basis, nicht kennzeichenpflichtig.
- Anwendung:** BVG ist ein Blockleim für die manuelle Block- Verleimung nicht perforierter Abreißblocks, wie z.B. Schreib-, Notiz-, Kalender oder Kellnerblocks. Weiterhin können Kaschierarbeiten vorgenommen werden, wenn Standardmaterialien mit Karton verbunden werden sollen.
- Technische Daten:** Viskosität (Haake): Farbe: pH - Wert: ca. 12.000 mPas bei 20 °C weiß, farblos trocknend 4-5
- Bemerkung:** BVG verfügt über ein sehr gutes Fließverhalten. Der Film ist blockfrei, elastisch und besitzt gute Festigkeitswerte.
- Verarbeitung / Reinigung:** Die Kunstharzdispersion ist Pinselfertig eingestellt. Verarbeitungstemperatur ca. 18 - 23°C. Im Bedarfsfall ist eine Verdünnung mit geringer Menge Wasser möglich. Die Pinsel- und Geräte Reinigung erfolgt mit kaltem bzw. handwarmem Wasser.
- Lieferung:** 1 kg Dose, 5 kg Eimer, 30 kg Hobbock.
- Lagerung:** Frostfrei, in dicht verschlossenen Original Gebinden. Der Blockleim BVG sollte innerhalb von 6 Monaten verarbeitet werden

Alle Angaben basieren auf den Angaben unserer Lieferanten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse sind eigene Versuche unter Praxisbedingungen erforderlich. Dabei beraten wir Sie.