

### Technische Daten

	Bezeichnung	Farbe	Dicke[mm]
Träger	Papiervlies	transparent	
Klebstoff	modifizierter Solvent-Acrylatkleber		
Klebebanddicke			0,11 mm
Abdeckung	Silikonpapier	weiß	

- Klebkraft: 20 N / 25 mm (nach 24 Stunden gemessen)
- Temperaturbereich: - 40°C bis + 60°C kurzfristig 100 °C

### Produktvorteile und Anwendung

AK-Fix 24100 Y verfügt über eine gute Anfangs- und Endklebkraft. Eingesetzt wird AK-Fix 24100 Y im Bereich der Druckweiterverarbeitung sowie einer Reihe von technischen und industriellen Anwendungen.

### Lagerfähigkeit

- Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50 – 70 %) zu erfolgen.
- Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Auslieferung..

### Lieferformen

Konfektionierung	Rollen							
Breite[mm]	6	9	12	15	19	25	30	38
Länge[m]	50m							
Sonstiges	Andere Abmessungen auf Anfrage							

Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes, bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an.

Die vorstehenden technischen Daten basieren auf den Angaben des Herstellers und sind unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen Material- und Anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an den Originalmaterialien. Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den Angaben des Herstellers. Folgeschäden werden in keinem Fall übernommen.