

AK – Tape 1126 Y einseitig klebendes Gewebeklebeband

Technische Daten

	Bezeichnung	Farbe	Dicke[mm]
Träger	Gewebeklebeband 70mesh PE beschichtet	Silber	
Klebstoff	Naturkautschuk		
Klebebanddicke			0,26 mm
Abdeckung	ohne		

- Klebekraft: >8N/25mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
- Verarbeitungstemperatur:

Produkteigenschaften und Anwendungen

- Sehr gute Anfangs- und Endklebkraft auch auf rauen Untergründen. Gute Wetterbeständigkeit. Wasserdampfdicht.
- Gute Handreißbarkeit
- AK 1126 Y ist sehr universell einsetzbar, z.B. für Reparaturarbeiten, kennzeichnen und bündeln, verpacken, fixieren etc.

Lagerfähigkeit

- Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50 – 70 %) zu erfolgen.
- Die Lagerfähigkeit beträgt ein Jahr nach Auslieferung im unverarbeiteten Zustand.

Lieferformen

Konfektionierung	Rollen		
Breite[mm]	50 mm		
Länge[m]	50 m		
Sonstiges	Andere Farben, Abmessungen und Formate auf Anfrage		

Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes, bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an.

Alle Angaben basieren auf den Angaben unserer Lieferanten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse sind eigene Versuche unter Praxisbedingungen erforderlich. Dabei beraten wir Sie.