

Poli – Mount 385 Schaumstoffklebeband

Technische Daten

	Bezeichnung	Farbe	Dicke[mm]
Träger	PE-Schaum	weiß	
Klebstoff	Reinacrylat		
Klebebanddicke			1,00 mm
Abdeckung	PE-Folie	grün	

- Klebkraft: 4,8 N/cm (Klebkraft nach 24 Stunden Norm AFERA 5001)
- Temperaturbereich: - 40°C bis + 80°C
- Verarbeitungstemperatur:

Produktvorteile und Anwendung

- Der Reinacrylat-Haftklebstoff zeigt seine höchste Klebkraft auf polaren Untergründen wie Metall, Glas, Plexiglas, PVC, beschichteten Spanplatten oder glattem Holz
- Zum konstruktiven Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Metall, Kunststoffe, Glas und Keramik.
- Dauerhafte Verklebung von Schildern und Blenden, Schriftzügen und Kunststoffformteilen.

Lagerfähigkeit

- 12 Monate bei sachgemäßer Lagerung (original verpackt, trocken und bei Raumtemperatur) im unverarbeiteten Zustand.

Lieferformen

Konfektionierung	Rollen			
	Breite[mm]	15	19	25
Länge[m]	50 m			
Sonstiges	Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage			

Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes, bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an.

Alle Angaben basieren auf den Angaben unserer Lieferanten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse sind eigene Versuche unter Praxisbedingungen erforderlich. Dabei beraten wir Sie.